

## OMV BIXXOL extra SAE 10W-40

Produktnummer: 163030

### Das Produkt:

OMV BIXXOL extra ist ein teilsynthetisches Mehrbereichs-Motoröl für Fahrzeuge mit **moderne Benzin- oder Dieselmotoren**, auch mit Turboaufladung und Katalysator. Es erlaubt extreme Betriebsbedingungen und Verkehrssituationen, wobei die Betriebssicherheit voll gewährleistet bleibt.

### Was OMV BIXXOL extra kann – und was Sie davon haben:

Winterviskosität senkt die Reibung im Kaltbetrieb	Batterieschonender, leichter Kaltstart
Stabile Sommerviskosität	Optimal durchölter Motor, höchste Sicherheit im städtischen Stop-and-Go-Verkehr
Turbo- und Katalysatorgeeignet	Hohe Leistungsreserven innerhalb der zulässigen Ölwechselintervalle
Geringe Verdampfungsneigung	Reduziert den Ölverbrauch

### Spezifikationen

ACEA A3/B4, API SM/CF

### Freigaben

MB 229.3, VW 502 00/505 00

Technische Daten (typische Werte)

Eigenschaft	Einheit	OMV BIXXOL extra
Dichte/15°C	Kg/m <sup>3</sup>	868
Flammpunkt COC	°C	226
Viskositätsklasse	SAE	10W-40
Viskosität/40°C	mm <sup>2</sup> /s	110,0
Viskosität/100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,8
Viskositätsindex	---	158
CCS/-25°C	mPa.s	6262
Pourpoint	°C	<-33

Ein aktuelles Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter [www.omv-bixxol.com](http://www.omv-bixxol.com) oder [www.omv.com](http://www.omv.com).

Anderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten!

Weitere Auskünfte erhalten Sie durch Technical Market Service Lubricants unter +43-1-40440-27281 oder [info.lubricants@omv.com](mailto:info.lubricants@omv.com)