

OMV BIXXOL extra diesel SAE 10W-40

Produktnummer: 163031

Das Produkt:

OMV BIXXOL extra diesel ist ein teilsynthetisches Mehrbereichs-Motoröl für Fahrzeuge mit **modernen Dieselmotoren**, auch mit Turboaufladung. Es erlaubt extreme Betriebsbedingungen und Verkehrssituationen, wobei die Betriebssicherheit voll gewährleistet bleibt.

Was OMV BIXXOL diesel extra kann – und was Sie davon haben:

Winterviskosität senkt die Reibung im Kaltbetrieb	Batterieschonender, leichter Kaltstart
Stabile Sommerviskosität	Optimal durchölter Motor, höchste Sicherheit im städtischen Stop-and-Go-Verkehr
Turbogeeignet	Hohe Leistungsreserven innerhalb der zulässigen Ölwechselintervalle
Geringe Verdampfungsneigung	Reduziert den Ölverbrauch

Spezifikationen

ACEA A3/B4, API CF

Freigaben

MB 229.3, VW 505 00

Technische Daten (typische Werte)

Eigenschaft	Einheit	OMV BIXXOL extra diesel
Dichte/15°C	Kg/m ³	868
Flammpunkt COC	°C	225
Viskositätsklasse	SAE	10W-40
Viskosität/40°C	mm ² /s	108,0
Viskosität/100°C	mm ² /s	14,70
Viskositätsindex	---	158
CCS/-25°C	mPa.s	6230
Pourpoint	°C	<-33

Ein aktuelles Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.omv-bixxol.com oder www.omv.com.

Anderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten!

Weitere Auskünfte erhalten Sie durch Technical Market Service Lubricants unter +43-1-40440-27281 oder info.lubricants@omv.com