

## OMV BIXXOL premium SAE 5W-40

Produktnummer: 163000

### Das Produkt:

OMV BIXXOL premium ist ein universell anwendbares synthetisches Leichtlauf-Motoröl für **Pkw-Benzin- und Dieselmotoren der neuesten Generation**. Es bietet beste Schmiersicherheit und gewährt höchste Sicherheits- und Leistungsreserven.

### Was OMV BIXXOL premium kann – und was Sie davon haben:

Erlaubt höchste Beanspruchung	Außergewöhnlich hohe Sicherheitsreserven
Reduzierte Reibung der bewegten Teile im Motor	Höchste Wirtschaftlichkeit und Energieausbeute – spart Kraftstoff
Hervorragende Tieftemperatureigenschaften	Erleichtert den Kaltstart im Winter
Optimale Schmierfähigkeit durch „Stay-in-Grade“-Viskosität	Höchste Sicherheit im städtischen Stop-and-Go-Verkehr
Ausgezeichneter Verschleißschutz	Verlängert die Lebensdauer des Motors
Lange Wartungsintervalle	Hohe Wirtschaftlichkeit
Geringste Verdampfungsneigung	Vermindert den Ölverbrauch

### Spezifikationen

ACEA A3/B4, API SM/CF

### Freigaben

MB 229.3, VW 502 00/505 00, GM-LL-B-025

Anderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten!

Weitere Auskünfte erhalten Sie durch Technical Market Service Lubricants unter +43-1-40440-27281 oder [info.lubricants@omv.com](mailto:info.lubricants@omv.com)

Technische Daten (typische Werte)

Eigenschaft	Einheit	OMV BIXXOL premium
Dichte/15°C	Kg/m <sup>3</sup>	855
Flammpunkt COC	°C	228
Viskositätsklasse	SAE	5W-40
Viskosität/40°C	mm <sup>2</sup> /s	87,30
Viskosität/100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,50
Viskositätsindex	--	167
CCS/-30°C	mPa.s	5850
Pourpoint	°C	<-36

Ein aktuelles Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter [www.omv-bixxol.com](http://www.omv-bixxol.com) oder [www.omv.com](http://www.omv.com).

Anderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten!

Weitere Auskünfte erhalten Sie durch Technical Market Service Lubricants unter +43-1-40440-27281 oder [info.lubricants@omv.com](mailto:info.lubricants@omv.com)