

OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40

Produktnummer: 163001

Das Produkt:

OMV BIXXOL premium diesel ist ein Leichtlauf-Motoröl auf Synthesebasis für moderne, schnelllaufende **Hochleistungs-Turbo-** oder **Common-Rail-Dieselmotoren der neuesten Generation**. Es bietet beste Schmiersicherheit auch bei langen Ölwechselintervallen und gewährt höchste Sicherheits- und Leistungsreserven.

Was OMV BIXXOL premium diesel kann – und was Sie davon haben:

Erlaubt höchste Beanspruchung	Außergewöhnlich hohe Sicherheitsreserven
Reduzierte Reibung der bewegten Teile im Motor	Höchste Wirtschaftlichkeit und Energieausbeute – spart Kraftstoff
Hervorragende Tieftemperatureigenschaften	Erleichtert den Kaltstart im Winter
Optimale Schmierfähigkeit durch „Stay-in-Grade“-Viskosität	Höchste Sicherheit im städtischen Stop-and-Go-Verkehr
Ausgezeichneter Verschleißschutz	Verlängert die Lebensdauer des Motors
Lange Wartungsintervalle	Hohe Wirtschaftlichkeit
Geringste Verdampfungsneigung	Vermindert den Ölverbrauch

Spezifikationen

ACEA A3/B4, API CF

Freigaben

MB 229.3, VW 505 00, GM-LL-B-025

Anderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten!

Weitere Auskünfte erhalten Sie durch Technical Market Service Lubricants unter +43-1-40440-27281 oder info.lubricants@omv.com

Technische Daten (typische Werte)

Eigenschaft	Einheit	OMV BIXXOL premium diesel
Dichte/15°C	Kg/m ³	855
Flammpunkt COC	°C	227
Viskositätsklasse	SAE	5W-40
Viskosität/40°C	mm ² /s	87,40
Viskosität/100°C	mm ² /s	14,50
Viskositätsindex	---	167
CCS/-30°C	mPa.s	5880
Pourpoint	°C	<-36

Ein aktuelles Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.omv-bixxol.com oder www.omv.com.

Anderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten!

Weitere Auskünfte erhalten Sie durch Technical Market Service Lubricants unter +43-1-40440-27281 oder info.lubricants@omv.com