

OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30

Produktnummer: 163100

Das Produkt:

OMV BIXXOL special FO ist ein synthetisches Leichtlauf-Motoröl für moderne **Benzin- und Dieselmotoren von FORD** mit und ohne Turboaufladung. Auch bei höchster Beanspruchung und langen Einsatzintervallen gewährleistet es größte Betriebssicherheit und hohe Sicherheitsreserven.

Was OMV BIXXOL special FO kann – und was Sie davon haben:

Abgesenkte Hochtemperaturviskosität	Maximale Treibstoffeinsparung
Reduzierte Reibung der bewegten Teile im Motor	Höchste Wirtschaftlichkeit und Energieausbeute – spart Kraftstoff
Hervorragende Fließeigenschaften bei sehr niedrigen Temperaturen sorgen für rasche Durchölung des Motors	Erleichtert den Kaltstart im Winter, schont den Motor
Ausgezeichneter Verschleißschutz	Minimiert den Verschleiß, verlängert die Lebensdauer des Motors
Lange Wartungsintervalle	Hohe Wirtschaftlichkeit
Geringe Verdampfungsneigung	Verminderter Ölverbrauch

Markenreferenzen:

Ford

Spezifikationen

ACEA A1/B1/A5, API SL/CF, ILSAC GF-2, Ford WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B

Anderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten!

Weitere Auskünfte erhalten Sie durch Technical Market Service Lubricants unter +43-1-40440-27281 oder info.lubricants@omv.com

Technische Daten (typische Werte)

Eigenschaft	Einheit	OMV BIXXOL special FO
Dichte/15°C	Kg/m ³	858
Flammpunkt COC	°C	222
Viskositätsklasse	SAE	5W-30
Viskosität/40°C	mm ² /s	60,60
Viskosität/100°C	mm ² /s	10,80
Viskositätsindex	---	155
CCS/-30°C	mPa.s	6160
Pourpoint	°C	<-30

Ein aktuelles Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.omv-bixxol.com oder www.omv.com.

Anderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten!

Weitere Auskünfte erhalten Sie durch Technical Market Service Lubricants unter +43-1-40440-27281 oder info.lubricants@omv.com