

OMV BIXXOL special G SAE 5W-30

Produktnummer: 163102

Das Produkt:

OMV BIXXOL special G ist ein synthetisches Leichtlauf-Motoröl für **moderne Pkw-Benzin- oder Dieselmotoren von Opel mit ECOService-Flex-System**. Es erlaubt lange Ölwechselintervalle, Betriebssicherheit und hohe Sicherheitsreserven sind gewährleistet.

Was OMV BIXXOL special G kann – und was Sie davon haben:

Neueste Additivtechnologie reduziert die Reibung der bewegten Teile im Motor

Höchste Wirtschaftlichkeit und Energieausbeute – spart Kraftstoff.
Höchste Motorsauberkeit, lange Lebensdauer des Motors

Ausgezeichneter Verschleißschutz

Minimiert den Verschleiß

Lange Wartungsintervalle

Hohe Wirtschaftlichkeit

Hervorragende Fließeigenschaften bei sehr niedrigen Temperaturen sorgen für rasche Durchölung des Motors

Erleichtert den Kaltstart im Winter

Markenreferenzen:

Opel, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen

Spezifikationen:

ACEA A3/B4, API SL/CF

Freigaben:

GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, BMW LL-01, MB 229.3, VW 502 00/505 00

Technische Daten (typische Werte)

Eigenschaft	Einheit	OMV BIXXOL special G
Dichte/15°C	Kg/m ³	856
Flammpunkt COC	°C	230
Viskositätsklasse	SAE	5W-30
Viskosität/40°C	mm ² /s	68,40
Viskosität/100°C	mm ² /s	11,70
Viskositätsindex	---	168
CCS/-30°C	mPa.s	5500
Pourpoint	°C	<-39

Ein aktuelles Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.omv-bixxol.com oder www.omv.com.

Anderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten!

Weitere Auskünfte erhalten Sie durch Technical Market Service Lubricants unter +43-1-40440-27281 oder info.lubricants@omv.com