

Produktbeschreibung

OMV gear oil C SAE 85W-140

Produktnummer: 183234

OMV gear oil C SAE 85W-140 ist ein hochwertiges Getriebeöl mit höchstem Verschleißschutz.

Eigenschaften

- Höchstes Lasttragevermögen
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Ausgezeichnete Scherstabilität
- Guter Korrosionsschutz
- Geringe Viskositäts-Temperaturabhängigkeit
- Tiefer Stockpunkt

Anwendung

OMV gear oil C SAE 85W-140 ist ein Getriebeöl API GL-5 für höchste Belastungen und wird vorwiegend in Achsantrieben angewendet. Entsprechend mancher Herstellervorschriften (z.B. SCANIA) kann OMV gear oil C SAE 85W-140 jedoch auch in Schaltgetrieben von Nutzfahrzeugen, Außenplaneten, Hypoidverzahnungen u.a. Getriebeeinheiten (Schilifte etc.) eingesetzt werden.

Spezifikationen

Übertrifft: API GL-5, MIL-L-2105E, NH 524 A, VOLVO 97310, ZF TE-ML 05A, 07A, 12A
Empfohlen für SCANIA LKWs in denen SAE XW-140 Öle gefordert werden.

Schadenskraftstufe DIN 51354 – 02 – A/8,3/90 – M: > 12

Technische Daten (typische Werte)

Eigenschaft	Einheit	OMV gear oil SAE 85W-140
Dichte/15 °C	Kg/m ³	911
Flammpunkt COC	°C	212
Viskositätsklasse	SAE	85W-140
Viskosität/40 °C	mm ² /s	365
Viskosität/100 °C	mm ² /s	25,8
Brookfield Viskosität -26 °C	mPa.s	< 150.000
Viskositätsindex	---	100
Pourpoint	°C	< -24

Ein Viskositäts-Temperatur-Diagramm sowie ein Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen bei Bedarf gerne zur Verfügung.