

Produktbeschreibung

OMV gear oil MP SAE 85W-90

Produktnummer: 183020

OMV gear oil MP SAE 85W-90 ist ein vielfältig verwendbares Getriebeöl mit hohem Verschleißschutz.

Eigenschaften

- Höchstes Lasttragevermögen
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Guter Korrosionsschutz
- Geringe Viskositäts-Temperaturabhängigkeit
- Tiefer Stockpunkt

Anwendung

OMV gear oil MP SAE 85W-90 ist ein Getriebeöl API GL-4 für höchste Belastungen vorwiegend für Schaltgetriebe. OMV gear oil MP SAE 85W-90 kann laut Herstellervorschrift auch in vielen Achsgetrieben, Außenplaneten, Hypoidverzahnungen u.a. Getriebeeinheiten eingesetzt werden.

Spezifikationen

Übertrifft: API GL-4, FORD SQM-2C9008-A, MIL-L-2105, ZETOR
Schadenskraftstufe DIN 51354 – 02 – A/8,3/90 – M: > 12

Freigaben

MAN 341 N, TATRA, ZF TE-ML 02A, 08A

Technische Daten (typische Werte)

Eigenschaft	Einheit	OMV gear oil MP SAE 85W-90
Dichte/15°C	Kg/m ³	903
Flammpunkt COC	°C	220
Viskositätsklasse	SAE	85W-90
Viskosität/40°C	mm ² /s	216
Viskosität/100°C	mm ² /s	18,4
Viskositätsindex	---	100
Brookfield Viskosität/-12°C	mPa.s	< 150.000
Pourpoint	°C	< -30

Ein Viskositäts-Temperatur-Diagramm sowie ein Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen bei Bedarf gerne zur Verfügung.