

# Produktbeschreibung

## OMV gear oil SY SAE 75W-90

Produktnummer: 183245

OMV gear oil SY SAE 75W-90 ist ein energiesparendes Leichtlauf-Schaltgetriebeöl für weite Temperaturbereiche. OMV gear oil SY SAE 75W-90 wird aus synthetischen Kohlenwasserstoffen und modernen Additiven hergestellt.

### Eigenschaften

- Höchste Alterungsbeständigkeit für lange Wechselintervalle
- Bester Verschleißschutz und sehr guter Korrosionsschutz
- Maximale Druckfestigkeit des Schmierfilms
- Sehr geringe Viskositäts-Temperaturabhängigkeit
- Extrem tiefer Stockpunkt
- Scherstabil

### Anwendung

OMV gear oil SY SAE 75W-90 wurde speziell für Kfz-Schaltgetriebe und Transaxle-Systeme entwickelt. Basierend auf synthetischen Grundölen gewährleistet es geringe Schaltkraft auch bei sehr tiefen Temperaturen und verhindert Verschleiß auch bei höchster thermischer Belastung. Entsprechend der Herstellervorschrift ist auch die Verwendung in Hinterachsen und Planetengetrieben möglich. Sichere Schmierung ist von -40°C bis +180°C gewährleistet.

Bitte beachten Sie die Herstellervorschriften der Fahrzeug/Achsen-Produzenten!

### Spezifikationen

API GL-4, MIL-L-2105

### Freigaben

VW 501 50

### Technische Daten (typische Werte)

Eigenschaft	Einheit	OMV gear oil SY SAE 75W-90
Dichte/15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	866
Flammpunkt COC	°C	215
Viskositätsklasse	SAE	75W-90
Viskosität/40 °C	mm <sup>2</sup> /s	76
Viskosität/100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,5
Viskositätsindex	---	> 150
Pourpoint	°C	< -48
Flammpunkt	°C	215

Ein Viskositäts-Temperatur-Diagramm sowie ein Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen bei Bedarf gerne zur Verfügung.