

OMV power boat 2T ist ein aschefreies und extrem raucharmes, selbstmischendes 2-Takt-Motoröl für hochbelastete Bootsmotore mit Frischwasserkühlung.

Eigenschaften

- Rasche, homogene und stabile Vermischung mit dem Treibstoff
- Vermeidet Brückenbildung an der Zündkerze
- Verwendbar bis zum Mischungsverhältnis 1:100 (Öl:Kraftstoff)
- Hohes Reinigungsvermögen
- Sichert Sauberkeit des Motors und reduziert den Verschleiß
- Verhindert Ablagerungen im Auspuff

Anwendung

Als selbstmischendes 2-Taktöl für Bootsmotore. Das Mischungsverhältnis von OMV power boat 2T : Kraftstoff beträgt bis zu 1:100. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte Ihrem Betriebshandbuch.

Spezifikationen

API TC, NMMA TC-W3

Technische Daten (typische Werte)

Eigenschaft	Einheit	OMV power boat 2T
Dichte/15 °C	Kg/m ³	883
Flammpunkt COC	°C	142
Viskosität/40 °C	mm ² /s	61
Viskosität/100 °C	mm ² /s	8,6
Viskositätsindex	---	113
Pourpoint	°C	> -33

Sicherheitsdatenblätter können unter www.omv.com abgerufen werden.