

Produktbeschreibung

OMV truck M plus SAE 15W-40

Produktnummer: 167915

OMV truck M plus SAE 15W-40 ist ein Hochleistungs-Mehrbereichs-Motorenöl (high performance diesel oil, HPD) für den Ganzjahresbetrieb.

Eigenschaften

- Ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Hervorragende Kaltstarteigenschaften im Winter
- Optimale Schmiersicherheit im Sommer
- Hohes Lösevermögen gegenüber Verbrennungsrückständen und Ablagerungen
- Verhindert Kaltschlamm Bildung
- Hervorragende Alterungsbeständigkeit
- Sehr hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz

Anwendung

Für die breite Anwendung in schwerst beanspruchten, auch aufgeladenen Diesel- und Benzinmotoren nach Herstellervorschrift. Ideal für den gemischten Fuhrpark.

Spezifikationen

ACEA A3/B3/B4/E2, API CG-4/SL, ALLISON C4, ÖAF/STEYR D1, MIL-L-2104 E, MIL-L-46152 E, RENAULT E2R, ZF TE-ML 03A/07C/D

Freigaben

AVIA, MAN 271, MB 228.1/229.1, MTU Type 1, SKODA-LIAZ 258-2, TATRA, VOLVO VDS, VW 501 01/505 00, ZETOR

Technische Daten (typische Werte)

Eigenschaft	Einheit	OMV truck M plus 15W-40
Dichte/15°C	Kg/m ³	887
Flammpunkt COC	°C	227
Viskositätsklasse	SAE	15W-40
Viskosität/40°C	mm ² /s	104
Viskosität/100°C	mm ² /s	14,2
Viskositätsindex	---	137
CCS/-20°C	mPa.s	< 7000
Pourpoint	°C	< -27

Ein Viskositäts-Temperatur-Diagramm sowie ein Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.